

# 71

6 komor, profil se šířkou 70 mm

Profil v systému Decco 71 6komorový systém vyrobený z výjimečně bílého PVC. Funkční, univerzální a elegantní.

**0,86**  $\frac{U_w}{W/m^2K}$  \*

\* pro referenční okno 1230 x 1480 se zasklením 44 mm / Ug=0,6 W/m<sup>2</sup>K a distančním rámečkem Swisspacer V

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N



DECCO 71

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

84 MD

AMERICKÉ SYSTÉMY

ŽALUZIE

62

71

82

83

EURO+

HST

SLIDE


65

AQUATHERM




Systém Decco 71 je nabídka pro všechny zákazníky, kteří volí dobré vlastnosti profilu a zároveň dbají na rozumnou cenu oken. Je vyroben z vysoce kvalitního, jedinečně bílého PVC, díky skvěle navrženému profilu zajišťuje dobré tepelné vlastnosti. Velké komory umožňují používání výztuží vylepšujících stabilitu profilu. Doporučuje se všem zákazníkům, kteří oceňují dobrý design a eleganci.


- 6komorový systém se šířkou 70 mm
- Možnost použití rámu se šířkou zabudování 81 mm
- Profily v barvě nejčistější bílé
- Profily ve třídě A a B podle normy PN-EN 12608: -1:2016- 04
- Možnost použití mnoha druhů prosklení: od 14 mm do 44 mm  $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Dokonalá tepelná izolace v této třídě profilů -  $U_f 1,2 \text{ Wm}^2/\text{K}$
- Úplné spektrum doplňujících profilů umožňující zhotovit každou správně navrženou konstrukci
- Jádro profilu přizpůsobené barvě dekorativních fólií.
- V nabídce tři barvy jádra: bílá, karamelová a temně hnědá.
- Těsnění šedé nebo černé barvy
- Obsahuje dveřní systém




Rovný profil



Předsazený profil



Tepelné vlastnosti




Profil je dostupný v široké škále barevných a dřevu podobných dých.



Nut 5



Golden Oak 8



Mahogany 9



Quartz Grey sand 61



Winchester XA 76



Woodec Sheffield Oak 1402




Woodec Turner Oak 1401



Black Ulti-Matt 504700



Quartz Platinum 3002



Coal Grey sand 62

S ohledem na technologii tisku se odstíny blíží originálním

a mnoho dalších

$$U_w = 0,86 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$$

\* pro referenční okno 1230 x 1480 se zasklením 44 mm /  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  a distančním rámečkem Swisspacer V