

# 83

7 komor, šířka 81 mm, 3 těsnění

Profilový systém Decco 83 je profil s výjimečnými tepelně izolačními vlastnostmi. Vestavěné třetí pevné těsnění a rozsáhlé možnosti zasklení spolu s teplým rámem zajišťují parametry, které u jiných profilů nenajdeme.

**0,59**  $\frac{U_w}{W/m^2K}$  \*

\* pro referenční okno 1230 x 1480 se zasklením 48 mm /  $U_g=0,5 W/m^2K$  a distančním rámečkem Swisspacer V

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N



DECCO 83

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

84 MD

AMERICKÉ SYSTÉMY

ŽALUZIE

62

71

82

83

EURO+

HST

SLIDE

65

AQUATHERM






- 7 komorový systém se stavební hloubkou 81 mm s třetím – středovým – těsněním
- Možnost použití několika typů zasklení: od 23 mm do 54,8 mm
- Těsnění v šedé nebo černé barvě
- Široká škála dekorativních fólií
- Zvětšená výtuzná komora pro větší tuhost okna, která zároveň umožňuje výrobu všech správně navržených oken
- Nabídka zahrnuje nosné profily ve barvách: bílé, karamelové, antracitové, a tmavě hnědé
- Obsahuje přechodové profily pro posuvné a balkonové dveře
- Optimální montážní výška profilu pro o 5 % více světla než u konkurenčních systémů v této třídě (u dvoukřídleho okna šířky 1465 mm a výšky 1435 mm)
- Vynikající tepelná izolace:  $U_w = 0,59 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  pro referenční okno o šířce 1230 mm a výšce 1480 mm s 52mm paketem skel podle 4/12/4/12/4/12/4/12/4/12/4  $U_g=0,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  s rámem SWISSPACER ULTIMATE a dělicí vložkou v rámu
- Výrobní technologie navržená inženýry společnosti Decco společně se světovou jedničkou ve výrobě nástrojů, společností Greiner
- V tomto systému je možné využít technologii vlepovaného skla
- Technologie zasklení, která umožňuje vyrábět i nadrozměrné konstrukce
- Je možné použít polystyrenovou izolaci

## Dvojsklo

24 mm  $U_g 1,0/\text{Wm}^2\text{K}$

distanční rámeček swisspacer V, argon




$U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Trojsklo

48 mm  $U_g 0,5/\text{Wm}^2\text{K}$

distanční rámeček swisspacer V, argon




$U_w=0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Čtyřsklo

52 mm  $U_g 0,3/\text{Wm}^2\text{K}$

distanční rámeček swisspacer Ultimate, krypton



$U_w=0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$


Profil je dostupný v široké škále barevných a dřevu podobných dých.



Nut 5



Golden Oak 8



Mahagony 9



Quartz Grey sand 61



Winchester XA 76



Woodec Sheffield Oak 1402



Woodec Turner Oak 1401



Black Ulti-Matt 504700



Quartz Platinum 3002



Coal Grey sand 62

S ohledem na technologii tisku se odstíny blíží originálním

a mnoho dalších

$U_w = 0,59 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$

\*pro referenční okno 1230 x 1480 se zasklením 48 mm/ $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  a distančním rámečkem Swisspacer V