

# 83

7 Kammer, Profil mit einer Breite von 81 mm

Das Profil im System Decco 83 ist ein Profil von ungewöhnlichen thermoisolierenden Eigenschaften. Die eingebaute dritte Dichtung und die umfangreichen Glasscheibenpakete zusammen mit dem warmen Rahmen verleihen Parameter, welche bei anderen Profilen nicht zu finden sind.

**0,59**  $\frac{U_w}{W/m^2K}$

\* Referenzfenster in der Breite 1230 mm, Höhe 1480 mm mit Glasscheibenpaket 4/12/4/12/4/12/4 kryp. Ug=0,3 W/m<sup>2</sup>\*K mit Rahmen SWISSPACER ULTIMATE.

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N



DECCO 83

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

84 MD

AMERIKANISCHE SYSTEME

ROLLLADEN

62

71

82

83

EURO+

HST

SLIDE

65

AQUATHERM



- 7-Kammer-System Mit der Einbaubreite von 81 mm mit der dritten – mittleren- Dichtung
- Mögliche Anwendung mehrerer Arten von Glasscheibenpaketen: von 23 mm bis 54,8 mm
- Dichtungen in grau oder schwarz
- Eine breite Palette an Dekorfolien
- Vergrößerte Verstärkungskammer für mehr Starrheit der Fenster, welche auch die Herstellung aller korrekt entworfenen Fenster möglich machen
- Im Angebot Profilstämme in drei Farben: weiß, karamel und dunkelbraun
- Beinhaltet Übergangsprofile für Schiebe- und Balkontüre
- Optimale Höhe der Zusammenstellung der Profile für 5 % mehr Licht als die Konkurrenzsysteme in dieser Klasse (in einem zweiflügeligen Fenster mit der Breite 1465mm und Höhe 1435mm)
- Profile in der Klasse A und B nach der Norm PN-EN 12608 -1+A1
- Bei diesem System ist es möglich, die Technologie der einzuklebenden Verglasung anzuwenden und die übergroßen Konstruktionen zu erstellen
- Thermoeinsatz möglich

## 2-Glasscheibenpaket 4/16/4

24 mm Ug 1,0/Wm<sup>2</sup>K

Distanzrahmen SWISSPACER V, Argon



U<sub>w</sub>=1,1 W/m<sup>2</sup>K

## 3-Glasscheibenpaket 4/18/4/18/4

48 mm Ug 0,5/Wm<sup>2</sup>K

Distanzrahmen SWISSPACER V, Argon




U<sub>w</sub>=0,72 W/m<sup>2</sup>K

## 4-Glasscheibenpaket 4/12/4/12/4/12/4

52 mm Ug 0,3/Wm<sup>2</sup>K

Distanzrahmen SWISSPACER ULTIMATE, Krypton



U<sub>w</sub>=0,59 W/m<sup>2</sup>K

Das Profil ist in einer breiten Palette an farbigen und holzähnlichen Klebefolien erhältlich.



Aufgrund der Drucktechnologie ähneln die Farben den Originalfarben.

Und vieles mehr

U<sub>w</sub> = **0,59** [W/m<sup>2</sup>K]\*

\* Referenzfenster in der Breite 1230 mm, Höhe 1480 mm mit Glasscheibenpaket 4/12/4/12/4/12/4 kryp. Ug=0,3 W/m<sup>2</sup>\*K mit Rahmen SWISSPACER ULTIMATE.