

83

7-légkamrás profil, szélessége 81 mm

A Decco 83 profil extrém termikus paraméterekkel rendelkezik. A harmadik tömítésnek és a vastag, melegperemes ablaküvegeknek köszönhetően ez a profil párját ritkítja a piacon.

0,59 $\frac{U_w}{W/m^2K}$

* a referencia ablak szélessége 1230 mm, magassága 1480 mm, az ablaküveg pakett 4/12/4/12/4/12/4 zárt, hőátvezetése $U_g=0,3 W/m^2K$, SWISSPACER ULTIMATE kerettel.

decco[®]
E X T R U S I O N



www.decco.eu

84 MD

AMERIKAI RENDSZEREK

REDŐNYÖK

62

71

82

83

EURO+

HST

SLIDE

65

AQUATHERM




- 7-kamrás, 81 mm beépítési szélességű rendszer, egy harmadik –középső – tömítéssel
- Lehetőség van sokféle ablaküveg pakett alkalmazására, 23 mm-től 54,8 mm-ig
- Tömítések szürke vagy fekete színben.
- A dekorációs fóliák széles skálája.
- Az erősítések kiszélesített kamrái fokozzák az ablakok merevségét, és lehetővé teszik minden, megfelelően tervezett konstrukció kivitelezését.
- Ajánlatunkban a profil alapteste négy színben érhető el: fehér, antracit, karamell és sötétbarna.
- Tartalmaz átmeneti profilokat a nagy eltolható és balkon ajtókhöz.
- A profilok összeállításának optimális magassága 5 %-kal több fényt ad, az ebben az osztályban levő más rendszerekhez képest (egy kétszárnyú, 1465 mm szélességű és 1435 mm magasságú ablak esetében)
- Az PN-EN 12608 -1+A1 szabvány szerinti A és B osztályú profilok
- Ebben a rendszerben lehetőség van beragasztott ablaküvegek alkalmazására, ami növeli az ablakok stabilitását, és lehetővé teszi nagyobb konstrukciók kivitelezését
- Polisztirol termikus betét is alkalmazható.

2 üveges 4/16/4 pakett

24 mm Ug 1,0/Wm²K

távtartó keret SWISSPACER V, argon



Uw=1,1 W/m²K

3 üveges 4/18/4/18/4 pakett

48 mm Ug 0,5/Wm²K

távtartó keret SWISSPACER V, argon




Uw=0,72 W/m²K

4 üveges 4/12/4/12/4/12/4 pakett

52 mm Ug 0,3/Wm²K

távtartó keret SWISSPACER ULTIMATE, krypton



Uw=0,59 W/m²K


A profilok különböző színekben és famintákkal érhetőek el



Nut 5



Golden Oak 8



Mahagony 9



Quartz Grey sand 61



Winchester XA 76



Woodec Sheffield Oak 1402




Woodec Turner Oak 1401



Black Ulti-Matt 504700



Quartz Platinum 3002



Coal Grey sand 62

A nyomtatási technológia miatt a színek hasonlítanak az eredeti színekhez

És még sok más

Uw = **0,59** [W/m²K]*

* a referencia ablak szélessége 1230 mm, magassága 1480 mm, az ablaküveg pakett 4/12/4/12/4/12/4 zárt, hőátteresztése Ug=0,3 W/m²*K, SWISSPACER ULTIMATE kerettel.