

83

7 camere, cu lățimea de 81 mm

Profilul din sistemul Decco 83 este un profil cu parametri termici extremi. A treia garnitură și pachetele de sticlă late cu cadru termic asigură parametri care nu pot fi asigurați de alte profile.

0,59 U_w
 W/m^2K

* pentru o fereastră de referință 1230 x 1480 cu un pachet de sticlă 4/12/4/12/4/12/4 / $U_g = 0,3 W/m^2K$ și cadru distanțier SWISSPACER ULTIMATE, krypton

decco[®]
E X T R U S I O N



DECCO 83

www.decco.eu

84 MD

SISTEME AMERICANE

RULOURI

62

71

82

83

EURO+

HST

SLIDE


65

AQUATHERM



- Un sistem cu 7 camere cu o lățime de instalare de 81 mm cu o a treia garnitură mediana reală
- Posibilitatea de folosire a mai multor tipuri de pachet de sticlă de la 23 mm la 54,8 mm
- Garnituri de culoare gri sau negre
- O gamă largă de folii decorative
- Compartimente lărgite ale armăturilor care măresc rigiditatea ferestrelor și permit executarea tuturor construcțiilor corespunzător proiectate
- În ofertă avem disponibile 4 culori ale corpului: alb, antracit, caramel și maro închis
- Include profile de tranziție pentru uși glisante mari și debalon
- Înălțimea optimă a plierii profilelor oferă cu până la 5% mai multă lumină comparativ cu alte sisteme din clasa sa (într-o fereastră cu două foi de sticlă cu dimensiuni: lăț. 1465 mm, înălț. 1435 mm)
- Profiluri de clasa A și B conform PN-EN 12608 -1+A1
- În acest sistem, este posibilă utilizarea tehnologiei sticlelor lipite, care sporește stabilitatea ferestrelor și permite executarea unor structuri mai mari
- Posibilitate de utilizare a insertiei din polistiren

Pachet cu 2 foi de sticlă
24 mm Ug 1.0 / Wm²K.
cadru distanțier swisspacer V,




Uw=1,1 W/m²K

Pachet cu 3 foi de sticlă
48 mm Ug 0,5 / Wm²K.
cadru distanțier swisspacer V,



Uw=0,72 W/m²K

Pachet cu 4 foi de sticlă 4/12/4/12/4/12/4
52 mm Ug 0,3 / Wm²K.
cadru distanțier swisspacer Ultimate, krypton



Uw=0,59 W/m²K

Profilul este disponibil într-o gamă largă de folii color nuanta lemn dar si alte tranduri arhitecturale.



Datorita tehnologiei de imprimare, culorile sunt apropiate de cele originale

și multe altele

Uw = **0,59** [W/m²K]*

*pentru o fereastră de referință 1230 x 1480 cu un pachet de sticlă 4/12/4/12/4/12/4 / Ug = 0,3 W/m²K și cadru distanțier SWISSPACER ULTIMATE, krypton