

# Euro+

6 komór, profil o głębokości 70 mm

Entwickelt für Fensterhersteller, die ihre Produkte in westeuropäische Länder exportieren. Es enthält alle Profile, die für den Einsatz in historischen Gebäuden erforderlich sind, in denen ein Fensteraustausch notwendig ist.

**0,84**  $\frac{U_w}{W/m^2K}$  \*

\* für ein Referenzfenster breit 1230 mm, hoch 1480 mm mit Verglasungspaket, 44 mm/ $U_g=0,6 W/m^2K$  und mit Distanzrahmen Swisspacer V

**decco**®  
E X T R U S I O N



DECCO EURO+

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

84 MD

AMERIKANISCHE SYSTEME

ROLLLADEN

62

71

82

83

EURO+

HST

SLIDE

65

AQUATHERM



Zweidichtungsprofil

Das EURO+ System verfügt über 2 Dichtungen und 6 Kammern mit ausgezeichneten thermischen und akustischen Eigenschaften.

Es ist entwickelt für Fensterhersteller, die ihre Produkte in westeuropäische Länder exportieren. Es enthält alle Profile, die für den Einsatz in historischen Gebäuden erforderlich sind, in denen ein Fensteraustausch notwendig ist.

- Profile des Decco Euro+-Systems bestimmt für die Herstellung von Fenstern auf den verschiedenen europäischen Märkten
- Zwei Arten von Renovierungsrahmen,
- Das System der „französischen Fenster“ – mit Fenstergriff in der Mitte der Zusammenstellung mit der Deckleiste
- Fensterbrette befestigt in den Traditions- und Renovierungszargen
- Zusätzliche Systemelemente: schmaler beweglicher Mittelposten, Wasserschenkel für den Flügel
- Verdeckprofile in verschiedenen Ausmaßen: Flach-, Winkelabschlußprofile, Kammerleisten
- Ungewöhnlich schön weiße Profile
- Der Profilstamm an die Farbe der Dekorfolie angepasst
- Dichtungen in grau oder schwarz
- Eine breite Palette von Dekorfolien

Das Profil ist in einer breiten Palette an farbigen und holzähnlichen Klebefolien erhältlich.



Aufgrund der Drucktechnologie ähneln die Farben den Originalfarben.

Und vieles mehr

$$U_w = 0,84 [W/m^2K]^*$$

\* für ein Referenzfenster breit 1230 mm, hoch 1480 mit Verglasungspaket, 44 mm / Ug=0,6 W/m²K und mit Distanzrahmen Swisspacer V